

EASYPRINT NYLON™ - Ref. 1902

LE FILM DE TRANSFERT À CHAUD EN VINYLE IMPRIMABLE DÉDIÉ À LA PERSONNALISATION DU NYLON ENDUIT

Vous recherchez un film de transfert à chaud en vinyle imprimable spécifiquement dédié à la personnalisation des textiles en polyamide avec traitement spécial ? Easyprint Nylon est le film de transfert à chaud imprimable le plus adéquat pour les textiles difficiles avec des tissus déperlants tels que le nylon.

Vêtements de sport et objets promotionnels



Description du produit

- ✓ Sa thermoglue innovante a été spécialement développée pour les textiles en polyamide, assurant une bonne adhésion aux tissus difficiles comme le nylon.
- ✓ Haute résolution d'impression avec un fini mat.

Points clés d'application

- ✓ Ne nécessite pas l'utilisation d'un tape → Simple et rapide.
- ✓ Très facile à imprimer.
- ✓ Compatible avec les imprimantes à encre à solvant et à éco-solvant et les encres HP Latex.
- ✓ Très facile à peler à chaud.
- ✓ Très facile à presser, aucune marque sur le support en nylon lors de l'application.

Avantages d'utilisation

- ✓ Spécialement adapté à l'application sur des tissus déperlants tels que le nylon.
- ✓ Peut également être appliqué sur des supports en cuir tels que des ballons ou des chaussures.
- ✓ Recommandé pour les vêtements et accessoires de sport mais aussi pour les objets promotionnels tels que les sacs de sport, les vestes d'entraînement, les imperméables, les parapluies et les tote-bags en nylon.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Epaisseur moyenne	Support	Dimensions	Compatibilité des encres
Vinyle	160 µm	PET	Disponible en 37,5 cm x 20m 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Solvant Eco-Solvant (Voir notre site Internet: Conseils techniques -> encres pour compatibilité avec encres)

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Découpe	Température & durée d'application
Nylon enduit Polyester Coton Acrylique et fibres similaires	Utiliser une lame de découpe (45°)	140°C – 20 s 284°F – 20 s

Pression	Pelage	Tape recommandé
Moyenne	À chaud et délicatement	ATT 450, ATT 500 ou ATT 490

Une fois vos visuels prêts à être appliqués, vous pouvez utiliser un tape à adhésion moyenne jusqu'à forte (voir plus haut) pour :

- L'application sur des vêtements
- Le stockage des motifs
- Grouper plusieurs designs tels que pour les nombres, avant l'application en une fois.

Etape 1 – Découpe

Programmer l'impression et la découpe du visuel sans utilisation du mode miroir. Définir les repères de coupe.

Etape 2 – Echenillage

Retirer l'excès de matière (échenillage facile).

Etape 3 – Tape d'application

Attendre au moins 4 heures et de préférence 24 heures avant l'utilisation du tape pour permettre à l'encre de sécher. Sinon, il risque d'y avoir un transfert d'encres sur le tape, ce qui pourrait altérer le visuel. L'utilisation d'un tape d'application n'est pas obligatoire pour transférer le visuel. Il est possible de transférer le visuel à la main. Il est également possible d'utiliser un tape à adhésion moyenne pour transférer le visuel.

Etape 4 – Application

Positionner le visuel sur le textile et presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou équivalent, à 140°C/284°F pendant 20 secondes, avec une pression moyenne.

Nous recommandons l'utilisation de papier siliconé pour protéger les visuels et le textile pendant l'application.

Etape 5 – Pelage

Si un tape a été utilisé, peeler le support à chaud.

REMARQUE : nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

RECOMMANDATION DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repasse	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Jusqu'à 40°C/104°F	Sur l'envers uniquement	Oui	Non Recommandé

Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Soin et entretien :

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Suivre les instructions fournies par le fabricant de l'imprimante et faire attention aux températures d'impression (40°C/104°F) et de séchage (45°C/113°F).
- ✓ Il est important de toujours utiliser les encres officielles de la marque de l'imprimante.
- ✓ Les films de transfert à chaud imprimables sont très sensibles : les manipuler avec soins et de préférence avec des gants.
- ✓ Attendre 24 heures avant le premier lavage.
- ✓ Éviter l'utilisation de produits agressifs.

Recommandations de lavage :

- ✓ De préférence à l'envers pour préserver le transfert.
- ✓ Ne pas utiliser d'agent blanchissant.