

QUICKFLEX REVOLUTION™

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE FILMS DE TRANSFERT À CHAUD SUPER-DOUX ET À BASE AQUEUSE

Vous êtes à la recherche d'un film de transfert à chaud rapide à appliquer avec d'excellentes caractéristiques ? QUICKFLEX REVOLUTION est un film de transfert à chaud à base aqueuse au rendu 100% super mat et au toucher super doux. Il est facile et très rapide à appliquer sur tous les types de supports, à basse température ou en mode rapide.

Bébés & enfants



Vêtements de sport



Mode et décoration intérieure



Description du produit

- ✓ Un film de transfert à chaud à base aqueuse et sans solvant.
- ✓ Finition super mate → Très tendance.
- ✓ Certifié OEKO-TEX Classe I, permettant même une application sur les vêtements pour bébés et enfants.
- ✓ Peau de pêche très douce au toucher.
- ✓ Large gamme de couleurs → 21 couleurs actuellement disponibles :

						
White 3601	Black 3603	Grey 3624	Silver 3623	Light Blue 3608	Royal Blue 3609	Navy Blue 3612
						
Gold 3602	Lemon Yellow 3613	Golden Yellow 3604	Orange 3605	Apple Green 3655	Light Green 3625	Green 3610
						
Pink 3628	Red 3606	Plum 3660	Fluo Pink 3632	Fluo Yellow 3611	Fluo Green 3631	Fluo Orange 3626


Points clés d'application

- ✓ Rapide et facile à appliquer : en seulement 5 secondes (contact plaque chauffante nécessaire).
- ✓ Application possible à basse température → 120°C - 20 sec.
- ✓ Superbe, même pour des visuels avec de petits détails.
- ✓ Facile à écheniller - support d'adhésion moyenne → Gain de temps.
- ✓ Facile à peler, à chaud ou à froid.
- ✓ Entretien facile → lavage jusqu'à 60°C/140°F.

Avantages d'utilisation

- ✓ Adapté à tous types de supports - Coton, Polyester, Nylon, etc...
- ✓ Une fois appliqué, vous le sentez à peine.
- ✓ Super flexible : idéal pour les vêtements/supports extensibles.
- ✓ Recommandé pour les vêtements de sport, les vêtements pour bébés & enfants et les vêtements de mode.
- ✓ Convient pour les textiles élasthanne tels que les vêtements de sport.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Épaisseur moyenne	Support	Dimensions	Certifications
PU à base d'eau	90 µm	Polyester transparent à adhésion moyenne	Toutes les références disponibles en : 30 cm x 10 m or 50 cm x 20 m Exceptées Réf. 3601, 3603 : dispon. seulement en 30/50 cm x 20 m Exceptée Réf. 3655 : Dispo. seulement en 50 cm x 5 m	 Toutes références : Classe I Exceptée réf. 3602 : Classe II

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Découpe	Température & durée d'application
Coton Polyester Acrylique Mélange Coton/Polyester sans traitement déperlant <u>Textile spécifique :</u> Nylon (polyamide)	Utiliser une lame de découpe 45°	Mode rapide : 140°C – 5 s 284°F – 5 s Basse température : 120°C – 20 s 248°F – 20 s <u>Textiles spécifiques:</u> 1er pressage 140°C – 5 s 284°F – 5 s 2 ^{ème} Pressage 140°C – 15 s 284°F – 15 s
	Pression	Pelage
	Moyenne	À chaud ou à froid

Pour le coton - Polyester - Acrylique - Mélange Coton/Polyester sans traitement déperlant :

- ✓ Étape 1 - Découper le dessin en mode miroir avec une lame standard (45°).
- ✓ Étape 2 - Enlever l'excès de matière (échenillage facile).
- ✓ Étape 3 - Positionner le dessin sur le textile et presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX, ou l'équivalent, à 140°C/284°F pendant 5 secondes (contact avec plaque chauffante) ou à 120°C/248°F pendant 20 secondes (mode basse température). Nous recommandons l'utilisation de papier siliciné pour protéger les dessins et le textile lors de l'application.
- ✓ Étape 4 - Peler le matériau à chaud ou à froid.

Pour des textiles spécifiques (Nylon - Polyamide), l'application doit se faire en 2 étapes :

- ✓ Étape 1 - Presser à 140 °C/284°F pendant 5 secondes et peler le support pendant qu'il est chaud.
- ✓ Étape 2 - Appuyer à 140°C/284°F pendant 15 secondes.

REMARQUE : nous vous recommandons fortement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

RECOMMANDATION DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repassage	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Jusqu'à 60 °C/140°F pour les textiles classiques Jusqu'à 40°C/104°F pour des textiles spécifiques	Sur l'envers uniquement	Oui	Non Recommandé
Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Soin et entretien :

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Attendre 24 heures après le transfert avant le premier lavage.
- ✓ Éviter l'utilisation de produits agressifs.

Conseils de lavage :

- ✓ Respecter les recommandations textiles.
- ✓ De préférence à l'envers pour allonger la durée de vie du transfert.
- ✓ Ne pas utiliser d'agent blanchissant.