

CONDITIONS DE TRANSFERT  
ET DE LAVAGE

PRODUITS DECOUPABLES

PRODUITS IMPRIMABLES

TRANSFER CONDITIONS				POLI-FLEX® PREMIUM																																		POLI-FLEX® BLOCKOUT																																		POLI-FLEX® NYLON																																		POLI-FLEX® STRETCH																																		POLI-FLEX® SPORT																																		POLI-FLEX® TURBO																																		TUBITHERM																																		TUBITHERM NEON COLOURS																																		POLI-FLEX® 5001 BLOCKOUT WHITE																																		POLI-FLEX® IMAGE REFLEX SILVER 4781 / REFLEX ECO 4782																																		POLI-FLEX® 4214 / 4215 DIMENSION																																		POLI-FLEX® IMAGE 4212 / 4213																																		POLI-FLEX® IMAGE BRILLANT 421 / 431																																		POLI-FLEX® GLITTER																																		POLI-FLEX® PEARL GLITTER																																		POLI-FLEX® IMAGE PAINT / GLOSSY																																		POLI-FLEX® IMAGE / STARFLEX																																		POLI-FLEX® IMAGE 4222 - 4275																																		TURBO PRINT 4036 MATT																																		ULTIMATE PRINT SOFT 4030/4032 MATT/4031 GLOSS																																		ULTIMATE PRINT MATT 4025																																		ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT																																		POLI-FLEX® 4010 BLOCKOUT																																		POLI-FLEX® 4015 / 4016																																		POLI-FLEX® 4600 / 4605																																		POLI-FLEX® 4655																																		POLI-FLEX® 4625 / 4626																																		POLI-FLEX® 4665 METALLIC																																		SUBLI-FLOCK 4675																																		SOLVENT-FLOCK 5901 / TUBITHERM PES																																																																																																															
				Température (°C)		Pression (bar)		Temps (sec.)		Echeniller ( W = Chaud / C = Froid)		Standard		Nylon*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

\*POLI-FLEX® TURBO  
& TURBO PRINT  
• Pre-pressing 5 sec.  
• Pressing on Nylon 5 sec.  
• After Removing PET  
Liner 10 sec.

\*\* POLI-FLEX® TURBO  
TURBO PRINT  
commercial tumble  
dryer up to 100°C