

# POLI-FLEX® NYLON



## BGA DIFFUSION

141 Avenue d'Echenilly  
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS  
Tel : 03.25.49.93.42  
Magasin : 03.25.49.67.80  
E-mail : commercial@bgadiffusion.fr  
Site web : www.bgadiffusion.fr

sarl au capital de 742 000 € -  
siret 307 206 185 00042 - R.C 76 B 111

POLI-FLEX® NYLON est un film de transfert à chaud pourvu d'un adhésif thermosoudable spécialement conçu pour les textiles imprégnés, déperlants, nylon traités et non traités... Grâce à son liner de polyester adhésif, POLI-FLEX® NYLON a des propriétés de découpe et d'échenillage parfaites. Le film de polyuréthane écologiquement inerte convainc les intervenants du secteur textile par une excellente résistance au lavage et un toucher textile très agréable.

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

FILM PU 100 µm  
LINER ADHÉSIF DE POLYESTER

## LAVABILITÉ ET ENTRETIEN

RÉSISTE AU LAVAGE JUSQU'À 40°C  
ADAPTÉ AU NETTOYAGE À SEC

## ENVIRONNEMENT

OEKO-TEX® STANDARD 100 CLASSE 1

## APPLICATION

TEXTILES IMPRÉGNÉS (NYLON ETC.)



## GAMME DE COULEURS

STANDARD						METALLIC
	4801 WHITE	4808 RED	4803 LIGHT BLUE	4804 GREEN	4802 BLACK	
	4810 YELLOW	4809 BORDEAUX	4806 ROYAL BLUE	4807 FOREST GREEN	4820 GOLD METALLIC	
	4815 ORANGE	4814 PURPLE	4805 NAVY BLUE	4812 GREY	4830 SILVER METALLIC	
				4882 REFLEX NYLON		



150°C



PRÉ-PRESSAGE 4  
SECOND PRESSAGE 10 S



2,0 BAR



TIÈDE



40°C



MULTICOUCHE



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
BY HANNOVER INSTITUT FÜR  
TEXTIL- und FARBWESSEN  
www.oeko-tex.com/en/st100



500 MM X 25 M  
500 MM X 10 M  
1524 MM X 25 M